

NERGECO C FREEZER 5

Холодильные ворота для установки между зоной глубокой заморозки и охлаждённым участком.

Трёхслойное полотно без необходимости контрольного открытия в ночное время.



www.nergeco-russia.ru

NERGECO
РОССИЯ

NERGECO C FREEZER 5



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ

РАМА ИЗ МУЛЬТИКОМПОЗИТА

Мультикомпонит, из которого сделана рама ворот для морозильных камер, имеет низкую теплопроводность, а специально разработанная конструкция образует естественный термобарьер. Ворота C FREEZER 5 устанавливаются внутри морозильной камеры.

ЗАЩИТА ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ

Мотор адаптирован для надежной работы в условиях экстремального холода. Он оснащен системой защиты от обледенения и содержит смазку для низких температур. Вертикальные боковые направляющие оснащены саморегулирующейся системой обогрева, обеспечивающей плавное открытие и закрытие полотна.

ТРЕХСЛОЙНОЕ ПОЛОТНО С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Ворота C FREEZER 5 оснащены трёхслойным полотном с двойной воздушной прослойкой и теплопроводностью ($U = 1,97 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$). Дополнительные уплотнители в вертикальных боковых направляющих значительно увеличивают герметичность ворот, что исключает необходимость контрольного открытия ворот в ночное время.

КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЮ

Между двумя зонами с различными отрицательными температурами важно уменьшить площадь поверхности периферийной утечки. Гибкие горизонтальные ребра жесткости полотна ворот надежно фиксируют его край в боковых стойках и равномерно распределяют давление по всей раме, что обеспечивает лучшую герметичность. Открытие и закрытие скоростных ворот происходит без дополнительного трения под высоким давлением, перекоса и блокировки.

ЦИКЛ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ JUST-IN-TIME ("ТОЧНО В СРОК")

Полотно открывается не заранее, а в необходимый момент ("точно в срок") и закрывается без задержки, что сокращает время пребывания ворот в открытом положении и снижает энергозатраты до 32%.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРСОНАЛ И ГРУЗЫ

Мягкая и чувствительная кромка полотна Intelligent Curtain® может быть согнута как в вертикальном, так и горизонтальном направлении. При малейшем сопротивлении она мгновенно открывает ворота выше препятствия.

КОНТАКТ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

Полотно ворот C FREEZER 5 сделано из материала, соответствующего всем санитарно-гигиеническим требованиям пищевой промышленности.

МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

РАМА ИЗ МУЛЬТИКОМПОЗИТА

Прочность боковых стоек и их способность поглощать удар без деформации позволяют избежать высоких затрат на ремонт. Некорродирующий материал без покраски гарантирует долговечность даже в коррозионных и агрессивных средах.

ШИРОКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И БОЛЬШОЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Trekking® - уникальная запатентованная система ворот со складывающимся полотном, которая обеспечивает лучшую работу и максимальный срок эксплуатации ворот в агрессивных средах и при сильных перепадах давления.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПРИВОДА

Надежный безредукторный привод с увеличенным сроком эксплуатации. Технология исключает использование дополнительных деталей и снижает затраты на техническое обслуживание. Общий износ уменьшается, поскольку ворота работают только с 5-ю движущимися частями (двигатель, шестерня, концевой выключатель, наматывающий вал и вращающаяся втулка).



Герметичность и сопротивление давлению

СРАВНЕНИЕ С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ МАРКИ 316L



Мультикомпонит



Трёхслойное полотно с двойной изоляцией



Безопасность: Intelligent curtain®

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic предлагает широкий ассортимент продукции для промышленного, коммерческого, лабораторного и бытового применения, включая секционные, гаражные, скоростные ворота, перегрузочное оборудование, двери, барьеры и автоматику. Широкопрофильные специалисты компании осуществляют обслуживание и ремонт оборудования любых производителей. Entrematic является самой динамичной и инновационной компанией в индустрии автоматизации входа и лучшим партнером для дилеров и установщиков.

В Entrematic входят такие известные бренды, как Nergesco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM, Amarr, Kelly, Serco. Названия, логотипы и товарные знаки принадлежат компании Entrematic Group AB и компаниям, входящих в состав группы Entrematic.

Продукция Nergesco защищена патентами, зарегистрированными по всему миру. В рамках политики непрерывного совершенствования продукции Entrematic Group NV оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своих продуктов без предварительного уведомления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание должен проводить только квалифицированный персонал.

Все, что упомянуто в этой брошюре, действительно только при условии, что оборудование было правильно установлено и настроено и не подвергалось некачественному обращению или пренебрежению правилами его эксплуатации, описанные в руководстве пользователя.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Для звонков из Москвы
+7 (965) 223 - 08 - 88
+7 (495) 409 - 71 - 78

Для регионов РФ (бесплатно)
8 (800) 302 - 11 - 75

info@nergeco-russia.ru
www.nergeco-russia.ru

NERGECO
РОССИЯ